



PP200G Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Documentversie: 23 mei 2019



Omschrijving

Deze premium gasket sealant grey is een azijnzuur vrij sealant heeft een uitstekende oliebestendigheid en is speciaal ontworpen voor Carterpannen en carterdeksels o.a. getest bij Porsche. Tevens geschikt als vervangende pakking op motoronderdelen zoals o.a transmissiedeksel, kleppendeksel, differentiëlen en waterpomp. Met een temperatuurs- bestendigheid tot 250 °C en een uitstekend hechtende eigenschap kan het, ook zonder primer, perfect op vele ondergronden zoals aluminium, de meeste andere metalen, weekmaakvrije kunststoffen zoals polycarbonaat, polyester, hard polystyreen, ABS, de meeste hard PVC soorten worden aangebracht. De Pressure Pack maakt het mogelijk om op een gemakkelijke en eenvoudige manier een gedoseerde hoeveelheid pakking aan te brengen. Na het aanbrengen reageert de silicone met het vocht uit de lucht en vormt een duurzame rubber. MPM Premium Gasket Sealant is niet overschilderbaar en niet geschikt voor PE, Teflon, PP ondergronden.

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
PP200G	0.2 L	6	-

TEST	WAARDE	
Base	Oxim	
Density	1.18	kg/l
Colour	gray	
Application Temperature	5 – 40	°C
Skin Formation Duration bij 23 °C / 55% RF°C	~ 5	min.
Temperature Resistance After Curing	-60 – 250	°C
Silicone Based		
Uv Colour And Weather Resistant		
Sensor Safe		

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.