



## PP200R Instant Red Gasket (Pressure Pack)

Documentversie: 21 mei 2019



### Omschrijving

Deze gasket sealant red is ontworpen voor het maken van een vloeibare vervangende pakking op o.a. motoronderdelen zoals kleppendecksel, waterpomp, transmissie, thermostaathuis en oliecarter. De Gasket Sealant is een duurzame hittebestendige 1 component siliconenkit met een temperatuursbestendigheid tot 300 °C. Door de uitstekend hechtende eigenschap kan het op vele ondergronden zoals geanodiseerd aluminium, glas, epoxy en polyester panelen worden aangebracht zelfs zonder primer. De Pressure Pack maakt het mogelijk om op een gemakkelijke en eenvoudige manier een gedoseerde hoeveelheid pakking aan te brengen. Na het aanbrengen reageert de silicone met het vocht uit de lucht en vormt een duurzame rubber. MPM Gasket Sealant is niet overschilderbaar en niet geschikt voor PE, Teflon en PP ondergronden.

### Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
PP200R	0.2 L	6	-

TEST	WAARDE	
Base	Acetoxy silicone	
Density	1.09	kg/l
Colour	red	
Application Temperature	5 – 40	°C
Skin Formation Duration bij 23 °C / 55% RF°C	~ 15	min.
Curing bij 23 °C / 55% RF°C	~ 1.5	mm_24hours
Temperature Resistance After Curing Short Time	-60 – 300	°C
Temperature Resistance After Curing Silicone Based	-60 – 260	°C
Uv Colour And Weather Resistant		
Sensor Safe		

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.