



TQX.11003 Triple QX Motor Oil 5W-30 SYNPLUS C2

Dokumentversion: 17.10.2026



Beschreibung This TQX SYNPLUS C2 5W30 synthetic lubricant is based on special selected very high quality base oils of the latest generation plus an advanced additive package. It is designed to provide the highest fuel economy and lowest CO2 emissions.

Spezifikationen ACEA C2
API CF / SN
ILSAC GF-5

Leistungsniveau PSA B71 2290 <2017
Renault RN 0700

Verpackungseinheiten	ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
	TQX.521776052	1 L	12	-
	TQX.521776051	5 L	4	-
	TQX.521776055	20 L	1	-
	TQX.521776059	60 L	1	6
	TQX.521772006	199 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Dichte bei 15°C	0.850	kg/l	ASTM D4052
Kinematische Viskosität bei 40°C	66.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematische Viskosität bei 100°C	11.8	mm ² /s	ASTM D445
Viskositätsindex	171		ASTM D2270
Flammpunkt COC	226	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Gesamtbasenzahl	6.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatasche	0.78	mass%	ASTM D874

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.