



TQX.11004 Triple QX Motor Oil 5W-30 SYNPLUS C3

Dokumentversion: 17.10.2026



Beschreibung Dieses synthetische Schmiermittel TQX SYNPLUS C3 5W30 mid-SAPS erfüllt die Spezifikationen verschiedener OEMs. Die Kombination aus einer ausgezeichneten Niedrigviskosität und Additiven mit hoher Schutzwirkung ermöglicht einen kraftstoffsparenden Motorbetrieb.

Spezifikationen ACEA C3
API CF / SN

Leistungsniveau BMW Longlife-04
GM dexos 2
MB 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30
VW 505.00 / 505.01

Verpackungseinheiten	ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
	TQX.521776062	1 L	12	-
	TQX.521776061	5 L	4	-
	TQX.521776065	20 L	1	-
	TQX.521776069	60 L	1	-
	TQX.521772016	199 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Dichte bei 15°C	0.850	kg/l	ASTM D4052
Kinematische Viskosität bei 40°C	67.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematische Viskosität bei 100°C	11.8	mm ² /s	ASTM D445
Viskositätsindex	172		ASTM D2270
Flammpunkt COC	232	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Gesamtbasenzahl	7.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatasche	0.79	mass%	ASTM D874

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.