



TQX.11006 Triple QX Motor Oil 5W-40 SYNPLUS C3

Dokumentversion: 17.10.2026



Beschreibung TRIPLE QX SYNPLUS PD 5W40 SYNTHETIC is a premium synthetic lubricant engineered to meet the stringent requirements of the VW 505.01 specification, delivering outstanding resistance to oxidation, oil thickening, and sludge formation. This mid-SAPS formulation ensures dependable protection for after-treatment exhaust systems, including Diesel Particulate Filters

Spezifikationen ACEA C3
API CF / SN

Leistungsniveau BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C917-A
GM dexos 2
MB 229.31 / 229.51
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 505.00 / 505.01

Verpackungseinheiten	ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
	TQX.521776082	1 L	12	-
	TQX.521776081	5 L	4	-
	TQX.521776085	20 L	1	-
	TQX.521776089	60 L	1	-
	TQX.521772036	199 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Dichte bei 15°C	0.849	kg/l	ASTM D4052
Kinematische Viskosität bei 40°C	80.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematische Viskosität bei 100°C	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viskositätsindex	177		ASTM D2270
Pourpoint	-42	°C	ASTM D6892
Gesamtbasenzahl	6.8	mgKOH/g	ASTM D2896

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.