



TQX.11019 Triple QX Motor Oil 0W-30 SYNPLUS C2

Dokumentversion: 17.10.2026



Beschreibung

Dieses synthetische Schmiermittel TRIPLE QX SYNPLUS PSA C2 0W-30 ist für Benzin- und Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungssystem geeignet. Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle, auch bei Verwendung von Biokomponenten im Kraftstoff. Hervorragende Viskosität bei niedrigen Temperaturen in Kombination mit den Stopp-/Start-Technologien. Dieses Motoröl ist für verschiedene Peugeot-, Citroën- und Fiat-Motoren geeignet. Auch für andere Personenkraftwagen geeignet, die eine Viskositätsklasse 0W-30 und ACEA C2-Leistung erfordern.

Spezifikationen

ACEA C2

Empfehlungen

Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1
PSA B71 2312

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
TQX.521773952	1 L	12	-
TQX.521773951	5 L	4	-
TQX.521773955	20 L	1	-
TQX.521773959	60 L	1	6
TQX.521773956	199 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Dichte	0.844	kg/l	ASTM D4052
CCS bei -35°C	5950	mPa·s	ASTM D5293
SAE	0W-30		
Kinematische Viskosität bei 40°C	50.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematische Viskosität bei 100°C	9.6	mm ² /s	ASTM D445
Viskositätsindex	180		ASTM D2270
Flammpunkt COC	226	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D6892
Sulfatasche	0.56	mass%	ASTM D874

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.