



TQX.11020 Triple QX Motor Oil 5W-30 SYNPLUS C2-C3

Dokumentversion: 17.10.2026

Beschreibung This TRIPLE QX SYNPLUS C2-C3 5W-30 synthetic lubricant is designed for petrol en diesel engines where the specification ACEA C2/C3 or API SN/CF is required. The combination of excellent low viscosity properties and highly protective additives enable the engine to run with higher fuel efficiency.

Anwendungshandbuch

Spezifikationen ACEA C2 / C3
API CF / SN

Verpackungseinheiten	ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
	TQX.521776925	20 L	1	-
	TQX.521776926	199 L	1	-

Standardanalyse	TEST	WERT		METHODE
	Dichte bei 15°C	0.850	kg/l	ASTM D4052
	Kinematische Viskosität bei 40°C	68	mm ² /s	ASTM D445
	Kinematische Viskosität bei 100°C	11.8	mm ² /s	ASTM D445
	Viskositätsindex	171		ASTM D2270
	Flammpunkt	230	°C	ASTM D92
	Gesamtbasenzahl	6.8	mgKOH/g	ASTM D2896
	Sulfatasche	0.787	mass%	ASTM D874

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.