



TQX.30001 Triple QX ATF DX III

Dokumentversion: 17.10.2026



Beschreibung Suitable for automatic gearboxes, power steering units, torque converters and other equipment for which an ATF Dexron III F and/or III G is required.

Leistungsniveau Allison C-4
Caterpillar TO-2
DTFR 13C100
Ford M2C138-CJ / M2C166-H / M2C195-A
GM Dexron IIIG
MAN 339 Type Z1
MB 236.5

Verpackungseinheiten	ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
	TQX.522776012	1 L	12	-
	TQX.522776011	5 L	4	-
	TQX.522776015	20 L	1	-
	TQX.522771106	199 L	1	-

Standardanalyse	TEST	WERT		METHODE
	Dichte bei 15°C	0.847	kg/l	ASTM D4052
	Farbe	RED		VISUAL
	Kinematische Viskosität bei 40°C	32.6	mm ² /s	ASTM D445
	Kinematische Viskosität bei 100°C	6.9	mm ² /s	ASTM D445
	Viskositätsindex	179		ASTM D2270
	Flammpunkt	199	°C	ASTM D92
	Pourpoint	-48	°C	ASTM D6892

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.