



TQX.30003 Triple QX Gear Oil 80W-90 MINERAL

Dokumentversion: 17.10.2026



Beschreibung Excellent resistance against oxidation. Best used for hypoid differentials. Can be used in transmissions that require EP (extreme pressure) transmission oils

Spezifikationen API GL-5
MIL-L-2105D

Leistungsniveau DAF
DTFR 12B100
MAN 342 Type M-2
MB 235.0
Renault
Voith
Volvo 97316
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 17B / 19B / 21A

Verpackungseinheiten	ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
	TQX.522776032	1 L	12	-
	TQX.522776031	5 L	4	-
	TQX.522776035	20 L	1	-
	TQX.522771066	199 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Dichte bei 15°C	0.893	kg/l	ASTM D4052
Kinematische Viskosität bei 40°C	144	mm ² /s	ASTM D445
Kinematische Viskosität bei 100°C	14.2	mm ² /s	ASTM D445
Viskositätsindex	103		ASTM D2270
Flammpunkt	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-33	°C	ASTM D6892
Brookfield-Viskosität bei -26°C	120000	mPa.s	ASTM D2983

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.