



TQX.30006 Triple QX Gear Oil 75W-90 SEMI SYNPLUS

Dokumentversion: 17.10.2026



Beschreibung Suitable for use in manual gearboxes and hypoid rear axles. Can be used in applications where EP (extreme pressure) gear oils are recommended.

Spezifikationen API GL-5
MIL-L-2105D

Leistungsniveau DAF
DTFR 12B100
MAN 342 Type M-2
MB 235.0
Renault
Volvo
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 17B / 19B / 21A

Verpackungseinheiten	ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
	TQX.522776112	1 L	12	-
	TQX.522776111	5 L	4	-
	TQX.522776115	20 L	1	-
	TQX.522771056	199 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Dichte bei 15°C	0.861	kg/l	ASTM D4052
Kinematische Viskosität bei 40°C	81	mm ² /s	ASTM D445
Kinematische Viskosität bei 100°C	14.8	mm ² /s	ASTM D445
Viskositätsindex	193		ASTM D2270
Flammpunkt	204	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Brookfield-Viskosität bei -40°C	140000	mPa.s	ASTM D2983

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.