



TQX.30006 Triple QX Gear Oil 75W-90 SEMI SYNPLUS

Version du document: 17 oct. 2026



Description Suitable for use in manual gearboxes and hypoid rear axles. Can be used in applications where EP (extreme pressure) gear oils are recommended.

Selon les spécifications de API GL-5
DAF
DTFR 12B100
MAN 342 Type M-2
MB 235.0
MIL-L-2105D
Renault
Volvo
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 17B / 19B / 21A

Unités d'emballage	ART. N°	VOLUME	ARTICLES PAR UNITÉ	ARTICLES PAR PALETTE
	TQX.522776112	1 L	12	-
	TQX.522776111	5 L	4	-
	TQX.522776115	20 L	1	-
	TQX.522771056	199 L	1	-

Analyses standard

TEST	VALEUR		METHOD
Densité à 15 °Celsius	0.861	kg/l	ASTM D4052
Viscosité cinématique à 40 °Celsius	81	mm2/s	ASTM D445
Viscosité cinématique à 100 °Celsius	14.8	mm2/s	ASTM D445
Indice de viscosité	193		ASTM D2270
Point d'éclair	204	°C	ASTM D92
Point d'écoulement	-39	°C	ASTM D6892
Viscosité Brookfield à -40 °Celsius	140000	mPa.s	ASTM D2983

These characteristics are typical of current production. Variations in these characteristics may occur.