



TQX.30007 Triple QX Gear Oil 75W-80 SEMI SYNPLUS

Dokumentversion: 17.10.2026



Beschreibung	Triple QX 75W-80 GL-5 Gear Oil has been developed to provide superior EP (extreme pressure) protection under the severest of operating conditions in both passenger and commercial vehicles.			
Spezifikationen	API GL-4 / GL-5			
Leistungsniveau	PSA B71 2330			
Verpackungseinheiten	ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
	TQX.522776282	1 L	12	-
	TQX.522776281	5 L	4	-
	TQX.522776285	20 L	1	-
	TQX.522776286	199 L	1	-
Standardanalyse	TEST	WERT		METHODE
	Dichte bei 15°C	0.868	kg/l	ASTM D4052
	Kinematische Viskosität bei 40°C	48.5	mm ² /s	ASTM D445
	Kinematische Viskosität bei 100°C	8.6	mm ² /s	ASTM D445
	Viskositätsindex	156		ASTM D2270
	Flammpunkt	220	°C	ASTM 92
	Pourpoint	-36	°C	ASTM D6892
	Brookfield-Viskosität bei -40°C	120000	mPa.s	ASTM D2983

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.