



TQX.30007 Triple QX Gear Oil 75W-80 SEMI SYNPLUS

Documentversie: 18 okt. 2026



Omschrijving

Triple QX 75W-80 GL-5 Gear Oil has been developed to provide superior EP (extreme pressure) protection under the severest of operating conditions in both passenger and commercial vehicles.

Volgens de specificaties van

API GL-4 / GL-5
PSA B71 2330

Verpakkingseenheden

ART. NR.	VOLUME	AANTAL PER STUK	AANTAL PER PALLET
TQX.522776282	1 L	12	-
TQX.522776281	5 L	4	-
TQX.522776285	20 L	1	-
TQX.522776286	199 L	1	-

Standaardanalyses

TEST	WAARDE		METHODE
Dichtheid bij 15°C	0.868	kg/l	ASTM D4052
Kinematische viscositeit bij 40°C	48.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematische viscositeit bij 100°C	8.6	mm ² /s	ASTM D445
Viscositeitsindex	156		ASTM D2270
Vlampunt	220	°C	ASTM 92
Vloeipunt	-36	°C	ASTM D6892
Brookfield-viscositeit bij -40°C	120000	mPa.s	ASTM D2983

Deze waarden zijn typerend voor de huidige productie. Er kan variatie in de waarden optreden.